

INFORMACIÓN AMBIENTAL

Modelo Placa S

D 15 x 21 x 1 cm
P 0,20 Kg



Análisis de Ciclo de Vida/ huella de carbono (IPCC 2007 GWP 100a)

MATERIALES

■ Hierro (80-R post y preconsumo) 0,15 Kg ■ Plástico mix (100-R postconsumo) 0,3 Kg ■ Pintura epoxi 0,006 Kg

FABRICACIÓN

■ Laminado en frío 0,15 Kg ■ Prensado 0,3 Kg ■ Horneado pintura Corte láser (1500 W) 5 s Grabado láser (60 W) 15 s

EMBALAJE

■ Cartón 0,02 Kg (80-R postconsumo) ■ Europalet (0,5%)

TRANSPORTE

Camión 16 Tm 1000 Km ■ Furgoneta 3,5 Tm 150 Km transporte final (sin definir).

 **90%***
CO₂

REDUCCIÓN DE IMPACTO

 **92%**

CONTENIDO RECICLADO



ATÓXICO

Emisiones evitadas respecto a una placa en latón pulido fabricada en China

Se ha maximizado la utilización de materiales reciclados. Como plástico 100% reciclado procedentes de envases residuales y hierro con un contenido de entre el 50 y el 75% reciclado.

Los materiales empleados no contienen metales pesados ni otras sustancias peligrosas. La pintura es base agua, atóxica durante su uso y es apta para el contacto alimentario

